

EDIZIONE PROFESSIONALE 2026/2027

CATALOGO

MATERIALI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE

LISTINO RISERVATO A INSTALLATORI E AZIENDE

Registrati su a2zworld.com e richiedi l'attivazione.
Tutti i dettagli sul retro.



INDICE

Materiali elettrici e illuminazione

GONEO

GONEO · Binario Elettrificato Multipresa Modulare	1
GONEO · Plafoniera Led Con Ventilatore	2

MATERIALI ELETTRICI

Placche MBL · 2, 3, 4 e 7 moduli	3–4
Supporti e copriforo	5
Comandi, prese e connettività	6–8
Segnalazione e funzioni smart	9
Termostati Wi-Fi e digitali	10

ILLUMINAZIONE E SMART HOME

Interruttori touch e dimmer	11–13
Controller, telecomandi e dimmer	14–15
Relè, attuatori e smart home	16–19
Telecomandi e comandi wireless	20–21
Strisce SMD 24 V · luce bianca	22
Strisce SMD e COB · luce bianca	23
Strisce CCT, RGB e digitali SPI	24
Alimentatori Push Dimmer e Slim DIP	25
Profili in alluminio	26–28

MACCHINARI

Granulatore Stryker ST-01	29
---------------------------	----

CCT: temperatura di colore · PWM: regolazione a impulsi
SPI: controllo digitale · BLE: Bluetooth Low Energy

GONEO · Binario Elettrificato Multipresa Modulare

Power Track: sistema di alimentazione a binario elettrificato con moduli presa riposizionabili.



Energia che segue gli spazi

Una distribuzione flessibile dell'alimentazione per abitazioni, uffici e spazi commerciali.



POWER TRACK

BINARI DA 50 / 75 / 100 CM

Prese e ricarica, nella posizione che scegli.

PRODOTTO	RIF. BIANCO	RIF. NERO
Binario 500 mm	GN-GB40E-500-W	GN-GB40E-500-B
Binario 750 mm	GN-GB40E-750-W	GN-GB40E-750-B
Binario 1000 mm	GN-GB40E-1000-W	GN-GB40E-1000-B
Presa bipasso 10/16A	GN-GS40IT-W	GN-GS40IT-B
Presa Schuko 16A	GN-GS40G-W	GN-GS40G-B
USB-A + USB-C PD 20W	GN-GS4Q20WR-W	GN-GS4Q20WR-B

USB-C 20 W max · USB-A 18 W max · insieme: 15 W totali max.

Adattatori Ø 62 mm · uso interno. Per riposizionarli, rimuoverli e reinserirli.

Esperienza globale, presenza italiana

GONEO è il marchio internazionale di GONGNIU Group. A2ZWORLD ne cura la distribuzione esclusiva in Italia per le categorie autorizzate, unendo esperienza commerciale e conoscenza del mercato locale.

SCOPRI GONEO a2zworld.com/goneo

La collaborazione con A2ZWORLD

GONEO · Plafoniera Led Con Ventilatore

Fan Lamp: ventilatori da soffitto con illuminazione integrata, per il comfort degli ambienti.



Luce e aria, insieme

Illuminazione e ventilazione si incontrano in un unico elemento dal design contemporaneo.



FAN LAMP

RIF. INTERNO	ILLUMINAZIONE	VENTILATORE	COMANDO
GN-GF19AH	LED 28 W	35 W	Telecomando

Un riferimento vicino, prima e dopo

A2ZWORLD accompagna le linee GONEO con materiali informativi in italiano, gestione delle forniture e assistenza. Un interlocutore locale per clienti, installatori e rivenditori.

IN ITALIANO

Contenuti e manuali per il mercato italiano.

FORNITURE

Logistica e informazioni sulla disponibilità.

ASSISTENZA

Supporto commerciale, tecnico e dopo l'acquisto.

SCOPRI GONEO a2zworld.com/goneo

La collaborazione con A2ZWORLD

Placche · 2, 4 e 7 moduli

Serie MBL compatibile BTicino Living. Forme, materiali e finiture a confronto.
Per la gamma a 3 moduli, vedere pagina 4.

2M

FORMATO DELLA PLACCA



FINITURA	PLASTICA OVALE	PLASTICA QUADRATA	VETRO TEMPERATO
Bianco	MBL70211	MBL74211	MBL84211
Nero	MBL70212	MBL74212	MBL84212
Grigio/Silver	MBL70213	MBL74213	—
Acciaio Scuro	—	—	MBL84213

4M

FORMATO DELLA PLACCA



FINITURA	PLASTICA OVALE	PLASTICA QUADRATA	VETRO TEMPERATO
Bianco	MBL70411	MBL74411	MBL84411
Nero	MBL70412	MBL74412	MBL84412
Grigio/Silver	MBL70413	MBL74413	—
Acciaio Scuro	—	—	MBL84413

7M

FORMATO DELLA PLACCA



FINITURA	PLASTICA OVALE	PLASTICA QUADRATA	VETRO TEMPERATO
Bianco	MBL70711	MBL74711	MBL84711
Nero	MBL70712	MBL74712	MBL84712
Grigio/Silver	MBL70713	MBL74713	—
Acciaio Scuro	—	—	MBL84713

RIF. Interno nelle colonne prodotto · Supporti telaio e copriforo a pagina 5.

Placche · 3 moduli

Serie MBL compatibile BTicino Living. Forme e materiali a confronto, con le finiture disponibili per ciascun modello.



FORMATO DELLA PLACCA



PLASTICA OVALE



PLASTICA QUADRATA



VETRO TEMPERATO

RIF. Interno

FINITURA	PLASTICA OVALE	PLASTICA QUADRATA	VETRO TEMPERATO
Bianco	MBL70311	MBL74311	MBL84311
Nero	MBL70312	MBL74312	MBL84312
Grigio/Silver	MBL70313	MBL74313	—
Rosso	MBL70314	MBL74314	—
Blu	MBL70315	MBL74315	—
Verde	MBL70316	MBL74316	—
Radica	MBL70317	MBL74317	—
Legno Chiaro	MBL70318	MBL74318	—
Legno Scuro	MBL70319	MBL74319	—
Sabbia	MBL70320	MBL74320	—
Oro	MBL70321	MBL74321	—
Acciaio Scuro	MBL70322	MBL74322	MBL84313
Titanio	MBL70323	MBL74323	—
Bronzo	MBL70324	MBL74324	—
Oro Lucido	MBL70325	MBL74325	—
Cromato Lucido	MBL70326	—	—
Bianco Completo	MBL70327	—	—

Supporti telaio e copriforo a pagina 5.

Supporti e copriforo

Telai per la serie MBL e copriforo nelle finiture bianca e nera.

Supporto · 2 moduli



Scatola 502
Compatibile BTicino
Living

RIF. Interno

MBL0002

Supporto · 3 moduli



Scatola 503
Compatibile BTicino
Living

RIF. Interno

MBL0003

Supporto · 4 moduli



Scatola 504
Compatibile BTicino
Living

RIF. Interno

MBL0004

Supporto · 7 moduli



Scatola 507
Compatibile BTicino
Living

RIF. Interno

MBL0007

Copriforo / copritasto



Bianco
Living Light

RIF. Interno

MBL1011

Copriforo / copritasto



Nero
Living International

RIF. Interno

MBL2011

Comandi elettrici

Interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti compatibili con la serie BTicino Living.

PRODOTTO	Bianco Living Light RIF. Interno	FUNZIONE	Nero Living International RIF. Interno	PRODOTTO
	MBL1041	Interruttore unipolare 1P · 16 A	MBL2041	
	MBL1051	Interruttore bipolare 2P · 16 A	MBL2051	
	MBL1061	Deviatore 1P · 16 A	MBL2061	
	MBL1071	Invertitore 1P · 16 A	MBL2071	
	MBL1081	Pulsante NO	MBL2081	
	MBL1101	Commutatore tapparelle	MBL2101	

Prese e ricarica USB

Prese di alimentazione e moduli per la ricarica USB della serie MBL.

PRODOTTO	Bianco Living Light RIF. Interno	FUNZIONE	Nero Living International RIF. Interno	PRODOTTO
	MBL1021	Presa bipasso	MBL2021	
	MBL1032	Presa Schuko	MBL2032	
	MBL1511	USB A QC + USB C PD	MBL2511	
	MBL1522	Doppio USB C 45 W · 2M	MBL2522	

TV, dati e connettività

Connessioni TV, satellitari, telefoniche, di rete e in fibra ottica nelle finiture bianca e nera.

PRODOTTO	Bianco Living Light RIF. Interno	FUNZIONE	Nero Living International RIF. Interno	PRODOTTO
	MBL1181	Presa TV passante maschio	MBL2181	
	MBL1191	Presa TV terminale femmina	MBL2191	
	MBL1201	Presa TV SAT	MBL2201	
	MBL1211	Presa TV terminale maschio	MBL2211	
	MBL1221	Presa telefonica RJ11	MBL2221	
	MBL1231	Presa dati RJ45 CAT6	MBL2231	
	MBL1241	Presa fibra ottica	MBL2241	

Segnalazione e funzioni smart

Comandi ausiliari, regolazione della luce e funzioni connesse per la serie MBL.

PRODOTTO	Bianco Living Light RIF. Interno	FUNZIONE	Nero Living International RIF. Interno	PRODOTTO
	MBL1091	Pulsante a tirante con corda	MBL2091	
	MBL1121	Pulsante con simbolo campanello	MBL2121	
	MBL1131	Dimmer a manopola	MBL2131	
	MBL1151	Ronzatore 220 V	MBL2151	
	MBL1161	Suoneria 220 V	MBL2161	

ALTRE SERIE CIVILI COMPATIBILI

Disponibili anche numerosi prodotti compatibili con BTicino Axolute, BTicino Matix, Vimar Arké e Vimar Plana.

Termostati Wi-Fi e digitali

Controllo del riscaldamento: modelli a batteria, Wi-Fi + RF e digitali programmabili.

Wi-Fi a batteria · 503



Bianco
Caldaia a gas
Montaggio esterno o in
scatola 503

RIF. Interno

MMT4331

Wi-Fi a batteria · 503



Nero
Caldaia a gas
Montaggio esterno o in
scatola 503

RIF. Interno

MMT4332

Wi-Fi + RF 433 MHz



5 A · 95–240 V AC
50/60 Hz · IP20
Caldaia a gas /
pavimento ad acqua

RIF. Interno

MMT3440

Wi-Fi con meteo



5 A · 95–240 V AC
IP20 · Scatola 502 / 503
Caldaia a gas

RIF. Interno

MMT1330

Digitale settimanale



220 V · display LCD con
pulsanti
Scatola 502 o 86 × 86
mm
Caldaia a gas

RIF. Interno

MMT0231

Interruttori touch Matter

Comandi touch con Matter e Wi-Fi, disponibili per scatole 502 e 503.

Scatola 502

10 A · 90–250 V AC · 50/60 Hz · IP20
86 × 86 × 30 mm

1 tasto · bianco



MMC7841W

2 tasti · bianco



MMC7842W

3 tasti · bianco



MMC7843W

Scatola 503

10 A · 90–250 V AC · 50/60 Hz · IP20
120 × 72 × 38 mm

1 tasto · bianco




MMC7851W

2 tasti · bianco



MMC7852W

3 tasti · bianco



MMC7853W

1 tasto · nero



MMC7851B

2 tasti · nero



MMC7852B

3 tasti · nero



MMC7853B

Interruttori Wi-Fi, BLE e RF

Comandi touch Wi-Fi 2,4 GHz, BLE Mesh e RF 433 MHz, nelle finiture bianca e nera.

Scatola 502

10 A · 220 V AC · IP20 · 86 × 86 × 30 mm

1 tasto · bianco



MMC7941W

2 tasti · bianco



MMC7942W

3 tasti · bianco



MMC7943W

1 tasto · nero



MMC7941B

2 tasti · nero



MMC7942B

3 tasti · nero



MMC7943B

Scatola 503


10 A · 220 V AC · IP20 · 120 × 72 × 38 mm

1 tasto · bianco



MMC7951W

2 tasti · bianco



MMC7952W

3 tasti · bianco



MMC7953W

1 tasto · nero




MMC7951B

2 tasti · nero



MMC7952B

3 tasti · nero



MMC7953B

Dimmer TRIAC

Regolazione a taglio di fase, con versioni touch da parete e moduli da incasso.

Touch Wi-Fi + Bluetooth · 503

220 V AC · 10 A · IP20
120 × 72 × 38 mm

1 tasto · bianco



MMC7751W

2 tasti · bianco




MMC7752W

3 tasti · bianco




MMC7753W

1 tasto · nero




MMC7751B

2 tasti · nero



MMC7752B

3 tasti · nero



MMC7753B



Mini dimmer · 2 canali

90–250 V AC · 1 A · 2 × 100 W · IP20
40 × 40 × 18 mm

Wi-Fi	ZigBee
MMC1152	MMC1252



Push dimmer TRIAC

220 V AC · 150 W · sincronizzazione e memoria

Pulsante	Pulsante + Wi-Fi + RF
MMC1322	MMC1322W



Dimmer Wi-Fi TRIAC

220 V AC · 1 A · 150 W

RIF. Interno
MMC1181

Controller e telecomandi

Controller Wi-Fi e RF 2,4 GHz per strisce LED. Cinque configurazioni, con telecomandi dedicati.

Monocolore		1 canale	
Controller	Telecomando		
			
CLC101W	CLC101R		
CCT		2 canali	
Controller	Telecomando		
			
CLC102W	CLC102R		
RGB		3 canali	
Controller	Telecomando		
			
CLC103W	CLC103R		
RGBW		4 canali	
Controller	Telecomando		
			
CLC104W	CLC104R		
RGB+CCT		5 canali	
Controller	Telecomando		
			
CLC105W	CLC105R		
Dati comuni			
CONTROLLER · BIANCO			
5–24 V DC · Wi-Fi · RF 2,4 GHz Tuya / Smart Life 6 A massimi per canale; 15 A totali max.			
TELECOMANDI · NERO			
RF 2,4 GHz · 3 V · pile AAA Batterie escluse.			

Dimmer e multimodo

Soluzioni per pulsanti, regolazione PWM e strisce digitali. Versioni Wi-Fi, ZigBee e RF.

Controller 5 in 1

Wi-Fi + RF



5–24 V DC
6 A/canale · max 15 A totali
Tuya / Smart Life

CLC106W

Controller 5 in 1

ZigBee + RF



5–24 V DC
6 A/canale · max 15 A totali
Tuya / Smart Life

CLC106Z

Push 5 in 1 · PWM

Pulsante NO · Wi-Fi + RF



5–24 V DC
6 A/canale · max 15 A totali

CLC108W

Push 5 in 1 · PWM

Pulsante NO · Wi-Fi + RF



5–24 V DC
10 A/canale · max 30 A totali

CLC109W

Push · master/slave

Pulsante + RF



5 / 12 / 24 V DC
10 A · memoria

CLC112

Push · master/slave

Pulsante + RF + Wi-Fi



5 / 12 / 24 V DC
10 A · memoria · Tuya

CLC112W

Dimmer Wi-Fi · 12 A

Wi-Fi + RF



12 / 24 V DC · max 12 A
56 × 56 × 20 mm
Tuya / Smart Life

CLC141W

Controller SPI

Wi-Fi + RF



WS2811 / WS2815 · 5 in 1
5–24 V DC · strisce digitali
Tuya / Smart Life

CLC107W

Controller 12 in 1

Wi-Fi + RF



RGB / CCT / SPI · running
5 / 12 / 24 V DC · max 12 A
Tuya / Smart Life

CLC148W

RF: 2,4 GHz · 5 in 1: monocolore, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT.

Relè e moduli smart

Relè elettronici, moduli connessi e comandi per il controllo dei carichi.



Interruttori in linea

90–250 V AC

VARIANTE

BLE Mesh · 10 A · 2200 W · IP20

Wi-Fi · 10 A · 2200 W

Wi-Fi · 16 A · 3500 W

Wi-Fi + RF · 10 A · 2200 W


RIF. Interno

MMC1310

MMC1110

MMC1116

MMC1910



Relè passo-passo

90–250 V AC · 10 A · 2200 W · IP20

VARIANTE

ZigBee + RF

Wi-Fi + BLE + RF

Wi-Fi + BLE + RF · 2 canali

RIF. Interno

MMC1940

MMC1941

MMC1942



Mini relè · 40 × 40 × 18 mm

90–250 V AC · 10 A · 2200 W · IP20

VARIANTE

Matter + Wi-Fi

Wi-Fi · 2 canali


ZigBee · 2 canali

RIF. Interno

MMC1841

MMC1142

MMC1242



Relè elettromeccanico

1NO · 10 A · 220 V AC · IP20

Bobina e contatti indipendenti

VARIANTE

Passo-passo

RIF. Interno

MMC2601

Relè multifunzione · 2 canali



8 modalità · con memoria

2 × 10 A · I_{max} 16 A

220 V AC · IP20

40 × 40 × 18 mm

Incasso / barra DIN

Funzionamento silenzioso

RIF. Interno

MMC1388

Relè elettronico passo-passo



1NO · 16 A · 220 V AC

Silenzioso · con memoria

40 × 40 × 18 mm

Incasso / barra DIN

Compatibile Finder

13.91 e 26.01

RIF. Interno

MMC1391

Tapparelle, prese e attuatori

Controllo dei movimenti, alimentazione connessa e attuazione di pulsanti esistenti.



Moduli tapparelle

90–250 V AC · 2 A · 500 W · IP20
52 × 47 × 18 mm

Wi-Fi + RF	ZigBee + RF	Wi-Fi + BLE · 2 canali
MMC1980	MMC1981	MMC1982



Kit apertura garage

Wi-Fi · 100–250 V AC · 50/60 Hz · IP20

RIF. Interno
MMC1102



Presa Schuko smart · parete

ZigBee · 16 A · 90–250 V

RIF. Interno
MMC5244



Presa Schuko smart · spina EU

Matter / Wi-Fi · 16 A · 220 V

RIF. Interno
MMC5816



Fingerbot

BLE Mesh Tuya · 5 V · IP20

RIF. Interno
MMC0341

Gateway e pannello smart

Hub per reti ZigBee e BLE Mesh, con versioni Matter, infrarossi e allarme integrato.

Gateway  ZigBee 3.0 · collegamento cablato RIF. Interno MMC2201	Gateway  ZigBee 3.0 + Wi-Fi RIF. Interno MMC2200
Gateway  Matter + Wi-Fi + ZigBee RIF. Interno MMC2800	Gateway  ZigBee + BLE Mesh RIF. Interno MMC2900
Gateway  ZigBee + BLE Mesh + allarme RIF. Interno MMC2901	Gateway  ZigBee + BLE Mesh + infrarossi RIF. Interno MMC2902
Gateway  BLE Mesh RIF. Interno MMC2300	Pannello smart · 4 pollici  Alexa · Tuya Hub ZigBee e Bluetooth Installazione 502 / 86 × 86 mm RIF. Interno MMC0944

Sensori e segnalazione

Rilevazione di apertura, presenza, vibrazioni e perdite d'acqua, con sirena ZigBee.



Apertura porte e finestre

ZigBee 3.0 · 3 V · batteria CR2032

RIF. Interno

MMC3211



Presenza persone

ZigBee 3.0 · 90–250 V AC · IP20
93 × 93 × 30 mm

RIF. Interno

MMC3213



Vibrazioni

ZigBee 3.0 · 3 V · batterie AAA
69 × 24 × 20 mm

RIF. Interno

MMC3212



Perdita acqua

ZigBee 3.0 · batteria CR2032 · IP66
Ø50 × 17 mm

RIF. Interno

MMC3215



Sirena acustica e luminosa

ZigBee 3.0 · 5 V / 1 A · IP20
68 × 68 × 33 mm

RIF. Interno

MMC3214

Comandi wireless da parete

Comandi RF e ZigBee da 1, 2 e 3 tasti, con alimentazione e protocolli distinti.

RF 433 MHz · senza batteria

Autoalimentati · scatola 502 · bianco

1 tasto



MMC1541

2 tasti



MMC1542

3 tasti



MMC1543

RF 433 MHz · a batteria

CR2032 esclusa · 86 × 86 × 16 mm · IP20

1 tasto



MMC4491

2 tasti



MMC4492

3 tasti



MMC4493

ZigBee · a batteria

CR2032 · bianco

1 tasto



MMC4201

2 tasti



MMC4202

3 tasti



MMC4203

Telecomandi e ricevitori

Comandi magnetici, telecomandi RF, controller a infrarossi e ricevitore wireless.

Comando magnetico



ZigBee · batteria CR2032
Quadrato

RIF. Interno

MMC4214

Comando magnetico



ZigBee · batteria CR2032
Rotondo

RIF. Interno

MMC4210

Telecomando RF 433 MHz



Alimentazione LR23A
4 tasti · 9 scene

RIF. Interno

MMC4409

Telecomando RF 433 MHz



Alimentazione LR23A
Tende / tapparelle · 3 tasti

RIF. Interno

MMC4401

Controller Wi-Fi IR / RF



Infrarossi · RF 315 / 433 MHz ·
5 V USB
68 × 68 × 27 mm

RIF. Interno

MMC4944

Controller Wi-Fi IR / RF



Infrarossi · RF 315 / 433 MHz ·
5 V USB
USB · 114 × 30 × 10 mm

RIF. Interno

MMC4922

Ricevitore wireless



RF 433 MHz · 10 A · 85–240 V
AC · IP20
70 × 43 × 27 mm
Ricevitore

RIF. Interno

MMC1521

SMD 24 V · luce bianca

Alimentazione 24 V DC. Bobine e circuiti SMD in tre temperature di colore.



SMD · 12 W/m

24 V DC · 10 m · larghezza 8 mm · taglio 50 mm
IP20 · CRI >80 · 160 lm/W · dimmerazione PWM

3000 K	4000 K	6500 K
BL24612C	BL24612N	BL24612F



SMD · 16 W/m

24 V DC · 10 m · larghezza 8 mm · 184 LED/m
Taglio 38 mm · IP20 · CRI >80 · 135 lm/W · PWM

3000 K	4000 K	6500 K
BL24016C	BL24016N	BL24016F



SMD · 20 W/m

24 V DC · 10 m · larghezza 10 mm · 238 LED/m
Taglio 29 mm · IP20 · CRI >80 · 135 lm/W · PWM


3000 K	4000 K	6500 K
BL24020C	BL24020N	BL24020F



SMD 2835 · 16 W/m

24 V DC · 5 m · passo 10 mm · taglio 50 mm
IP20 · CRI >80 · 160 lm/W · dimmerazione PWM

3000 K	4000 K	6500 K
BL24616C	BL24616N	BL24616F



SMD 2835 · 24 W/m

24 V DC · 5 m · larghezza 10 mm · 240 LED/m
Taglio 33 mm · IP20 · CRI >80 · dimmerazione PWM
160 lm/W · 4000 lm/m

3000 K	4000 K	6500 K
BL24624C	BL24624N	BL24624F



SMD slim · 8 W/m

24 V DC · 10 m · larghezza 5 mm · 120 LED/m
Taglio 8 mm · IP20 · CRI >80 · 110 lm/W · PWM

3000 K	4000 K	6500 K
BL24058C	BL24058N	BL24058F

SMD e COB · luce bianca

Alimentazione 24 V DC. Circuiti slim, lenti, taglio libero e luce laterale.



SMD 2216 slim · 16 W/m

24 V DC · larghezza 4 mm · 160 LED/m
Taglio 50 mm · IP20 · CRI >90 · 110 lm/W

3000 K	4000 K	6500 K
BL24646C	BL24646N	BL24646F



SMD 6060 · 20 W/m

24 V DC · larghezza 8 mm · 300 SMD · lenti 180°
Curvabile e ripiegabile · per cassoni pubblicitari

3000 K	4000 K	6500 K
BL24620C	BL24620N	BL24620F



COB · 10 W/m · taglio libero

24 V DC · larghezza 8 mm · taglio libero
IP20 · CRI >90 · 95 lm/W · dimmerazione PWM

3000 K	4000 K	6500 K
BL24610C	BL24610N	BL24610F



COB · 10 W/m · luce laterale

24 V DC · taglio 33,3 mm · emissione 180°
IP20 · CRI >93 · 100 lm/W · dimmerabile

3000 K	4000 K	6500 K
BL24611C	BL24611N	BL24611F



COB · 11 W/m

24 V DC · 10 m · 480 LED/m
IP20 · CRI ≥90 · 1000 lm/m

3000 K	4000 K	6500 K
BL24111C	BL24111N	BL24111F



COB · 15 W/m

24 V DC · 5 m · passo 10 mm · taglio 25 mm
CRI 90 · 140 lm/W · dimmerazione PWM

3000 K	4000 K	6500 K
BL24615C	BL24615N	BL24615F

CCT, RGB e digitali SPI

Luce regolabile e multicolore. Alimentazione a 24 V; WS2815 a 12 V.



SMD 2835 · CCT · 24 W/m

24 V DC · 5 m · 224 LED/m · IP20
Temperatura di colore regolabile

2700–6500 K

BL245CF



COB · CCT · 15 W/m

24 V DC · taglio 50 mm · emissione 180°
IP20 · CRI >90 · 120 lm/W · dimmerabile

2700–6500 K

BL24615CCT



COB · RGB · 11 W/m

24 V DC · 10 m · 10 × 1,5 mm · 320 LED/m
IP20 · 812 lm/m · emissione 180°

RGB

BL24117



COB 910 · RGB+CCT · 18 W/m

24 V DC · taglio 38,5 mm
IP20 · CRI >90 · dimmerazione PWM

RGB + 2700–6500 K

BL24673



COB · SPI WS2811 · 10 W/m

24 V DC · 10 m · larghezza 10 mm
10 pixel/m · dimmerazione PWM

3000 K

BLD2811C3

4000 K

BLD2811N

6500 K

BLD2811F

CCT 2700–6500 K

BLD2811CCT



RGB · SPI WS2815

12 V DC · 5 m · 96 LED/m · 96 pixel/m
Ogni singolo LED indirizzabile · PCB nero 3OZ

RGB

BL2815WS

Alimentatori LED · 24 V

Push Dimmer e Slim DIP. Alimentatori a tensione costante, con protezione IP20 per uso interno.

Push Dimmer

Regolazione 10–100% tramite pulsante NO. Memoria dopo blackout, sincronizzazione, spegnimento soft e 2 uscite.



POTENZA NOMINALE	100 W	200 W	300 W
RIF. Interno	A2Z924100	A2Z924200	A2Z924300

Slim DIP

Formato sottile · dimmerazione DIP · 24 V DC · IP20.



POTENZA · RIF. Interno

60 W	100 W	150 W	200 W	300 W
A2Z124060	A2Z124100	A2Z124150	A2Z124200	A2Z124300















UNA GAMMA ANCORA PIÙ AMPIA

Disponibili tanti altri alimentatori MW MEAN WELL, modelli impermeabili, LED DRIVER e altre soluzioni.

Profili in alluminio

Standard, slim e incasso. Kit completi di copertura e tappi.















Dimensioni esterne e larghezza interna in mm. Lunghezza indicata per ciascun riferimento.

SEZIONE	RIF. Interno / DATI	SEZIONE	RIF. Interno / DATI
	SP2620 2 m Standard 17,4 × 7 mm Interno: 12,4 mm		SP3120 2 m Alto profondo 17,2 × 14,4 mm Interno: 12 mm
	SP2630 3 m Standard 17,4 × 7 mm Interno: 12,4 mm		SP3420 2 m Alto 19,3 × 13 mm Interno: 15 mm
	SP2620W 2 m Standard · bianco 17,4 × 7 mm Interno: 12,4 mm		SP5820 2 m Largo standard 19,7 × 10 mm Interno: 17 mm
	SP2620B 2 m Standard · nero 17,4 × 7 mm Interno: 12,4 mm		SP3320 2 m Largo alto 20 × 20 mm Interno: 16 mm
	SP5020 2 m Slim 10,9 × 11,2 mm Interno: 5 mm		SP2720 2 m Incasso 24,7 × 7 mm Interno: 12,4 mm
	SP7220 2 m Slim stretto · copertura satinata 10 × 10,9 mm Striscia LED: ≤7 mm ¹		SP2920 2 m Incasso alto 22 × 14,27 mm Interno: 10 mm
	SP2820 2 m Standard alto 14,2 × 14,3 mm Interno: 10 mm		SP3220 2 m Incasso alto profondo 24,5 × 14,2 mm Interno: 12 mm

¹ SP7220: 7 mm indica la larghezza massima della striscia LED.

Profili in alluminio








Incasso, angolari e cartongesso. Kit completi di copertura e tappi.
 Dimensioni esterne e larghezza interna in mm. Lunghezza indicata per ciascun riferimento.







SEZIONE	RIF. Interno / DATI	SEZIONE	RIF. Interno / DATI
	SP2320 2 m Incasso largo 26,7 × 10 mm Interno: 17 mm		SP5720 2 m Angolare battiscopa / soffitto · 2 pezzi 36,4 × 60,2 mm Interno: 9,6 mm
	SP5120 2 m Incasso largo 27,1 × 11,3 mm Interno: 12 mm		SP4820 2 m Angolare esterno · incasso con alette 47,3 × 22,6 mm Interno: 10 mm
	SP5220 2 m Incasso largo e alto 21,3 × 25,6 mm Interno: 12 mm		SP4720 2 m Angolare interno · cartongesso 46,27 × 23,2 mm Interno: 10 mm
	SP2520 2 m Incasso largo e alto 27,2 × 15 mm Interno: 17 mm		SP4620 2 m Cartongesso · incasso con alette 55,5 × 14,9 mm Interno: 12,9 mm
	SP3020 2 m Angolare leggero 15,8 × 15,8 mm Interno: 10 mm		SP4520 2 m Cartongesso largo · con alette 61,8 × 13,8 mm Interno: 20 mm
	SP3030 3 m Angolare leggero 15,8 × 15,8 mm Interno: 10 mm		SP4420 2 m Cartongesso largo · copertura opaca 64,2 × 13,8 mm Interno: 20 mm
	SP5620 2 m Angolare doppia luce · 2 pezzi 69,1 × 69,1 mm Interno: 9,6 mm		SP5920 2 m Cartongesso curvabile · con alette 54,2 × 12,3 mm Interno: 12 mm

Profili in alluminio

Cartongesso, mensola ed extralarghi. Kit completi di copertura e tappi.

Dimensioni esterne e larghezza interna in mm. Lunghezza indicata per ciascun riferimento.

SEZIONE	RIF. Interno / DATI
	SP6820 2 m Cartongesso curvabile · un lato 35 × 12,5 mm Interno: 12 mm
	SP5420 2 m Cartongesso · luce indiretta 77,9 × 70,3 mm Interno: 10,5 mm
	SP5520 2 m Cartongesso · luce indiretta 90 × 57,7 mm Interno: 20 mm
	SP5320 2 m Cartongesso · luce indiretta 95,5 × 70,1 mm Interno: 20 mm
	SP4920 2 m Mensola · doppia emissione 28,7 × 20,2 mm Interno: 10 mm
	SP3720 2 m Extralargo alto 30 × 20 mm Interno: 25 mm
	SP3820 2 m Extralargo alto 35 × 35 mm Interno: 30 mm

SEZIONE	RIF. Interno / DATI
	SP4020 2 m Extralargo alto 40 × 34,8 mm Interno: 34 mm
	SP4220 2 m Extralargo alto 48,5 × 35 mm Interno: 44 mm
	SP3620 2 m Extralargo alto · incasso 43 × 20 mm Interno: 25 mm
	SP3920 2 m Extralargo alto · incasso 50 × 35 mm Interno: 30 mm
	SP4120 2 m Extralargo alto · incasso 55 × 34,8 mm Interno: 34 mm
	SP4320 2 m Extralargo alto · incasso 63,5 × 35 mm Interno: 44 mm

GRANULATORE DI CAVI ELETTRICI

Recupera il rame dai cavi di scarto.

Triturazione e separazione meccanica in un'unica macchina per il recupero di rame e plastica.

01 — TRITURAZIONE

Il frantumatore riduce i cavi in granuli da avviare alla separazione.

02 — SEPARAZIONE

Vibrovaglio e flusso d'aria separano il rame dall'isolante plastico.

03 — REGOLAZIONE

Vibrazione e aspirazione regolabili per adattare il processo al materiale.



40-50 kg/h

CAPACITÀ DI LAVORO*

4,58 kW

POTENZA TOTALE

220 V

ALIMENTAZIONE AC · 50 Hz

DATI TECNICI

Regolazione	Inverter
Dimensioni macchina	1000 × 600 × 1664 mm
Peso macchina	340 kg
Peso con imballo	390 kg

* Capacità da manuale: la resa effettiva dipende dal tipo di cavo e dalle regolazioni.
Dati tecnici: manuale ST-01, sezione Parametri.



SCOPRI ST-01

Scheda prodotto,
manuale e video.

Inquadra il QR code



A2ZWORLD

Make Life Easy

SEI UN INSTALLATORE O UN'AZIENDA?

RICHIEDI IL TUO LISTINO RISERVATO

1

REGISTRATI

Vai su a2zworld.com e crea il tuo account.

2

RICHIEDI L'ATTIVAZIONE

Contattaci via e-mail o WhatsApp indicando l'e-mail utilizzata per la registrazione.

Dopo l'attivazione, accedi al tuo account per consultare i prezzi dedicati.

**ENERGIA.
CONTROLLO.
LUCE.**

Materiali elettrici e illuminazione per installazioni professionali.



REGISTRATI QUI

a2zworld.com/web/signup

A2ZWORLD SRL

Via Giovanni Keplero, 22
20019 Settimo Milanese (MI), Italia
Partita IVA: 07212330968
Codice Destinatario: BA6ET11

CONTATTACI

Tel: +39 02 89550782
WhatsApp: +39 334 3516911
E-mail: info@a2zworld.com
Sito: a2zworld.com

MAKE LIFE EASY